

## TKF-085a-TOUCH-KGEH



- Tastenpositionserkennung durch Flächenhochprägung
- Schutz vor Ablösen der Tastaturfolie durch umlaufenden Rand
- Integriertes kapazitives Touchpad
- Widerstandsfähige Folienoberfläche
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Key full-embossing frame
- With foil-edge-protection
- Integrated capacitive touchpad
- Resistant foil surface
- Resistant against dirt, dust and liquids (IP65)

### TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl: 85  
 Schaltechnologie: Vergoldete Schnappscheiben  
 Schaltkraft: 3,0 N  
 Schaltweg: 0,6 mm  
 Schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)  
 Schutzgrad (max): IP65 statisch, IP54 dynamisch

Bauform: Kunststoffgehäuse

Schnittstellen: PS/2; USB

Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C

Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C

Abmessungen: 350 x 138 x 35 mm

Gewicht: 700 g

### TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Wirkprinzip: kapazitiv

### SPECIFICATION

Number of keys: 85  
 Keyswitch technology: gold plated domes  
 Operating force: 3.0 N  
 Switch travel: 0.6 mm  
 Switching cycles: approx. 1 mill. (per key)  
 Protection level (max): IP65 static, IP54 dynamic

Housing material: plastic housing

Interfaces: PS/2; USB

Operating temperature: 0 °C to +70 °C

Storage temperature: -25 °C to +80 °C

Dimensions: 350 x 138 x 35 mm

Weight: 700 g

### SPECIFICATION TOUCHPAD

Operating principle: capacitive

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schnittstelle / Interface	Tastaturlayout / Keyboard layout
KF08284	TKF-085a-TOUCH-KGEH-PS/2-DE	PS/2	deutsch / german
KF08285	TKF-085a-TOUCH-KGEH-PS/2-US	PS/2	amerikanisch / american
KF09448	TKF-085a-TOUCH-KGEH-USB-DE	USB	deutsch / german
KF09449	TKF-085a-TOUCH-KGEH-USB-US	USB	amerikanisch / american

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.