

TKF-085a-TB38-FP



- Montage in 19-Zoll-Schaltschränke
- Tastenpositionserkennung durch Flächenhochprägung
- Integrierter 38-mm-Trackball
- Schutz vor Ablösen der Tastaturfolie durch umlaufenden Rand
- Widerstandsfähige Folienoberfläche
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Designed for 19" rack
- Key full-embossing frame
- Integrated 38-mm trackball
- With foil-edge-protection
- Resistant foil surface
- Resistant against dirt, dust and liquids (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl: 85
 Schalttechnologie: Vergoldete Schnappscheiben
 Schaltkraft: 3,0 N
 Schaltweg: 0,6 mm
 Schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)
 Stat. Schutzgrad: IP65 statisch, IP54 dynamisch

Bauform: Frontplatte mit Montagebohrungen für 19-Zoll-Kassetteneinbau
 Frontplattenmaterial: Aluminium, natur eloxiert

Schnittstellen: PS/2; USB

Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C
 Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C

Abmessungen: 340 x 128,4 (3HE) x 39,1 mm
 Gewicht: 530 g

SPECIFICATION

Number of keys: 85
 Keyswitch technology: gold plated domes
 Operating force: 3.0 N
 Switch travel: 0.6 mm
 Switching cycles: approx. 1 mill. (per key)
 Stat. Protection level: IP65 static, IP54 dynamic

Mounting type: front panel with mounting holes (19" rack systems)
 Front panel material: aluminium

Interfaces: USB

Operating temperature: 0 °C to +70 °C
 Storage temperature: -25 °C to +80 °C

Dimension: 340 x 128.4 (3RU) x 39,1 mm
 Weight: 530 g

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schnittstelle / Interface	Tastaturlayout / Keyboard layout
KF09425	TKF-085a-TB38-FP-USB-US	USB	amerikanisch / american

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TECHNISCHE ZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

